

項目	α7 IV	α7 V	α1 II
価格（税込）	361,900円	420,000円前後	990,000円
センサー	裏面照射型 3300万画素	部分積層型 3300万画素	積層型 5010万画素
画像処理エンジン	BIONZ XR	BIONZ XR2（AIユニット内蔵）	BIONZ XR+AIプロセッサ
AF性能	リアルタイム瞳AF（人物・動物・鳥）	リアルタイム認識AF（オート・人物・動物・鳥・昆虫・車・列車・飛行機）	リアルタイム認識AF+（オート・人物・動物・鳥・昆虫・車・列車・飛行機）
連写性能	最高10コマ/秒	最高30コマ/秒（電子）	最高30コマ/秒（電子）
ブラックアウト	－	BOF（ブラックアウトフリー）	BOF（アンチディストーション）
連写ブースト	－	対応	対応
プリ撮影	－	対応	対応
コンポジットRAW撮影	－	HDR撮影/NR撮影	ピクセルシフトマルチ/NR撮影
手ブレ補正	5.5段	中心7.5段、周辺6.5段	中心8.5段、周辺7.0段
	+動画アクティブモード	+動画時 ダイナミックアクティブモード+フレーミング補正+レンズ協調補正	+動画時 ダイナミックアクティブモード+フレーミング補正+レンズ協調補正
動画性能	4K30p / 4K60p	4K60p / 4K120p	8K30p / 4K120p
ピクチャープロファイル/Log撮影	HLG / S-Cinetone S-Log2/S-Log3	HLG/S-Cinetone/PPLUT S-Log3/LUTインポート	HLG/S-Cinetone/PPLUT S-Log3/LUTインポート
液晶モニター	3型：103.7万ドット	3.2型：209.5万ドット	3.2型：209.5万ドット
	バリエーション	4軸マルチアングル	4軸マルチアングル
USB端子	TYPE-C+microUSB	TYPE-C×2（10Gbps/480M）	TYPE-C+microUSB
USB/電源	PD対応×1	RD対応×2	PD対応×1
カードスロット	CFexpress/SD（UHS-II）+SD（UHS-II）	CFexpress/SD（UHS-II）+SD（UHS-II）	CFexpress/SD（UHS-II）×2スロット
撮影可能枚数	580枚/520枚	750枚/630枚（最長）	520枚/420枚
重量	約658g	約695g	約743g